

CCSL

The diagram illustrates four different cross-sections of roof trusses, each with a specific thickness and angle:

- 64MM Prierez:** A cross-section of a truss with a 90° angle between the top and bottom chords.
- 35MM Prierez:** A cross-section of a truss with a 45° angle between the top and bottom chords.
- 8MM Hrúbka platne:** A cross-section of a truss with a thickness of 8mm.
- 3MM Hrúbka steny:** A cross-section of a truss with a thickness of 3mm.



185mm ocel', nerez.



- ✓ Lhká, prenosná, vhodná na rezanie v dielni aj na stavbe.
- ✓ Ergonomická mäkká rukoväť tvaru T pre maximálnu kontrolu a presnosť.
- ✓ 0° - 45° rozsah úkosu a nastaviteľná výška kotúča s rýchloupínacími páčkami pre rýchle nastavenie.

- ✓ Usmernené prúdenie vzduchu a prehľadný ukazovateľ Vám dáva optimálnu viditeľnosť čiary rezu.
- ✓ Súčasťou je paralelný doraz pre presné rezanie priamky.

Výkon motora	1600W
Otáčky/minútu	3700ot./min
Hmotnosť	5.2kg
Dĺžka kábla	3m
Záruka	3 roky
Maximálne skosenie	45°
Elektronická brzda kotúča	Áno
Rozmery produktu (V x D x Š) mm	250 x 310 x 240
Obsahuje kotúč	185mm TCT na oceľ
Priemer upínacieho otvoru	20mm
Počet zubov	40