NOVÁ RADA PROFESIONÁLNYCH ZVÁRAČIEK

SOLUTOR T-200 PFC

TECH SOLUTION
Skúsenosti overené rokmi...

3 ~ 200 A

- Zaťažovateľ 100 %: **200 A** (40 °C)
- **TIG** manuálne / synergicky
- **TIG** pulz
- **TIG** HF / Lift Arc

10 ~ 200 A

- Zaťažovateľ 100 %: **200 A** (40 °C)
- **MMA** manuálne
- **MMA** synergicky
- **MMA** pulz
- **MMA** VRD

Napájanie:	1~ 230 V ±10 %, 50/60 Hz	
Metóda:	TIG	MMA
Vstupný prúd:	19,0 A	28,2 A
Vstupný príkon:	4,3 kVA	6,5 kVA
Napätie naprázdno:	71 V	21 V
Účinnosť:	86,7 %	
Účinník:	0,99	
Krytie:	IP23S	
Rozmery:	460 × 150 × 280 mm	
Hmotnosť:	8,0 kg	

PRIEMYSEL

Profesionálny invertorový zvárací stroj TIG DC s technológiou PFC, určený na presné zváranie ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, niklu a medi, ako aj na zváranie obalenou elektródou (MMA).

TIG Manuálne | TIG Synergicky | TIG DC (-) vlna | TIG PULZ

- ✓ **TIG manuálne:** zváranie s ručným nastavením
- ✓ **TIG synergicky:** jednoduchšie nastavenie, stačí zadať materiál a jeho hrúbku (prípadne druh spoja a priemer elektródy) a zváračka z uloženého programu sama dopočíta prúd a ostatné parametre; zvárač ich potom len doladí
- ✓ **TIG DC:** zváranie ocelí, nehrdzavejúcich ocelí, niklu a jeho zliatin, medi aj väčšiny jej zliatin
- ✓ **TIG PULZ:** zváranie tenkých plechov, nehrdzavejúcich ocelí, rúrok, zváranie v polohách a spájanie rôznych hrúbok

MMA Manuálne | MMA Synergicky | MMA PULZ | MMA VRD (on/off)

- ✓ **MMA manuálne:** zváranie s ručným nastavením
- ✓ **MMA synergicky:** zjednodušené nastavenie, zvolí sa typ a priemer elektródy (prípadne hrúbka materiálu alebo poloha zvárania) a zváračka z uloženého programu sama dopočíta prúd a ostatné parametre; zvárač ich potom len doladí
- ✓ **MMA PULZ:** zváranie zvislo nahor, nad hlavou, zváranie tenších plechov, koreňových zvarov a materiálov citlivých na prehriatie.
- ✓ **MMA VRD:** ochranná funkcia, ktorá znižuje napätie naprázdno na bezpečnú úroveň vždy, keď sa nezvára

DISPLEJ v slovenčine | DISPLEJ dotykový | TLAČIDLÁ podsvietené | INFO LED varovania

VLASTNÉ ulož a vyvolaj 100 pozícií





- ✓ Ovládanie v slovenčine, angličtine a iných jazykoch
- ✓ Stroj možno nastavovať dotykom prsta na obrazovke alebo stláčaním a otáčaním gombíkov a tlačidiel
- ✓ Tlačidlá ovládacieho panela sa pri stlačení rozsvietia, čo uľahčuje nastavovanie, napr. v rukaviciach
- ✓ Farebné podsvietenie okolo tlačidiel informuje obsluhu červeným svetlom o potrebe jej zásahu
- ✓ Zoznam vlastných nastavení má 100 pozícií





Rýchlospojka ø 6 mm
na pripojenie a odpojenie plynu

KONEKTOR SWP 12 Pin

Spoločný 12-pinový konektor na pripojenie:

- ✓ Spínač horáka (2 vodiče)
- ✓ Pedál (2 vodiče)
- ✓ Riadenie prúdu – potenciometer (3 vodiče)
- ✓ Ďalšie signály podľa modelu

Objednávací kód	Popis	
SLT T-200	**SOLUTOR T-200 PFC** · horák TIG PRO17 (4 m) · kábel s držiakom elektród (3 m) · kábel s ukostrovacou svorkou (3 m) · plynová hadica (4 m) + rýchlospojka · ramenný popruh	
SLT PRO26 4M	Zvárací horák PARWELD TIG PRO26 4M	Za príplatok