NOVÁ RADA PROFESIONÁLNYCH ZVÁRAČIEK

SOLUTOR
M-315S H_2O

TECH SOLUTION
Skúsenosti overené rokmi...

30 ~ 315 A
- Zaťažovateľ 100 %: **315 A** (40 °C)
- **MIG** manuálne
- **MIG** synergicky
  - *Oceľ, nerez, AlMg (5356), CuSi3, trubičkový drôt*

10 ~ 315 A
- Zaťažovateľ 100 %: **315 A** (40 °C)
- **TIG** Lift Arc

20 ~ 250 A
- Zaťažovateľ 100 %: **250 A** (40 °C)
- **MMA** manuálne / VRD


Napájanie:	3~ 400 V ±10 %, 50/60 Hz		
Metóda:	MIG	TIG	MMA
Vstupný prúd:	22,0 A	17,5 A	17,7 A
Vstupný príkon:	15,3 kVA	12,1 kVA	12,3 kVA
Napätie naprázdno:	73 V	18,5 V	73/18,5 V
Účinnosť:	89,5 %		
Účinník:	0,68		
Krytie:	IP23S		
Rozmery:	960 × 470 × 940 mm		
Hmotnosť:	59 kg		

PRIEMYSEL

Profesionálny invertorový zvárací stroj s vodným chladením, určený na dlhodobé priemyselné zváranie ocele, nereze a hliníka v režime MIG/MAG.

EN 60974-1:2021 (LVD)
EN 60974-10:2021 (EMC)
2019/1784 (EER)

Držiak na cievky zváracieho drôtu s hmotnosťou 5 – 20 kg a priemerom do 300 mm



Štvorkladkový kovový podávač zváracieho drôtu





Plošina na plynovú fľašu stojí na kolesách s priemerom 250 mm

Nádrž je zvnútra osvetlená, čo zlepšuje kontrolu kvality chladiacej kvapaliny

DRÔT držiak drôtu 5 – 20 kg

PODÁVAČ 4-kladkový

CHLADENIE LED svetlo

DISPLEJ v slovenčine

DISPLEJ dotykový

TLAČIDLÁ podsvietené

INFO LED varovania


VLASTNÉ ulož a vyvolaj 100 pozícií



- ✓ Ovládanie v slovenčine, angličtine a iných jazykoch
- ✓ Stroj možno nastavovať dotykom prsta na obrazovke alebo stláčaním a otáčaním gombíkov a tlačidiel
- ✓ Tlačidlá ovládacieho panela sa pri stlačení rozsvietia, čo uľahčuje nastavovanie, napr. v rukaviciach
- ✓ Farebné podsvietenie okolo tlačidiel informuje obsluhu červeným svetlom o potrebe jej zásahu
- ✓ Zoznam vlastných nastavení má 100 pozícií

CHLADENIE H_2O

IPS DISPLEJ



Vodné chladenie s kapacitou 7 litrov je vybavené prehľadným informačným displejom

- ✓ Hladina chladiacej kvapaliny
- ✓ Cirkulácia vody
- ✓ Teplota na vstupe a na výstupe
- ✓ Chod ventilátora a čerpadla chladenia

Objednávací kód	Popis	
SLT M-315S	**SOLUTOR M-315S H_2O** · vodné chladenie (7 l) · 4-kolesový podvozok · kábel s držiakom elektród (3 m) · kábel s ukostrovacou svorkou (3 m) · plynová hadica (4 m) + rýchlospojka	
-	**Zvárací horák MIG/MAG** (3 m) · vzduchové chladenie	V balení